

Elektromos kazán - Tenko Mini Digital 220V 4,5kW

A **TENKO MINI DIGITAL 220V 4,5kW** -os elektromos kazán ideális megoldás azok számára, akik kompakt, de nagy teljesítményű hőforrást keresnek. Ez a Tenko mini kazán **45m²-ig** terjedő helyiségek fűtésére szolgál (kb. 1 kW/10 m²), de **kiegészítő, tartalék** vagy **biztonsági** készülékként is használható **meglévő gázfűtési** rendszerben. A kazán teljesítménye **4,5kW**, és **csak a 220V-os hálózatra lehet csatlakoztatni**. Kiváló teljesítménye és a fűtőközeg hőmérsékletének 0-80°C tartományban történő folyamatos szabályozhatósága mellett egyéb előnyökkel is rendelkezik, mint például a magas hatásfok, az elektronikus vezérlés, a megbízhatóság, a könnyű kezelhetőség és az ökológiai tisztaság. A készülékház alkatrészei kiváló minőségű acélból készülnek, és a hosszú élettartam érdekében korrózió ellen kezeltek. Ezt a mini kazánt ráadásul nagyon egyszerű telepíteni és működtetni, kompakt kialakításának köszönhetően pedig kis helyen is könnyen telepíthető. Mindezek mellett **megfizethető árral és minimális karbantartással rendelkezik**.

Ideálisak a napelemekből származó villamos energia hasznosítására.

Kizárólag **220 V-os egyfázisú hálózatra csatlakoztathatók**.

Mielőtt a kazán megvásárlása mellett dönt, kérjük, ellenőrizze az elektromos hálózatot, biztosítékokat és a kábelek keresztmetszetét!!!

Előnyök

A Tenko Mini Digital kazán könnyű, kiváló ár/teljesítmény aránnyal és vonzó megjelenéssel rendelkeznek. A modern áramkörök alkalmazásának köszönhetően a készülék gyakorlatilag zajtalan, támogatja az automatikus működést és biztonságos a használata.

A kazán egy- vagy kétsöves nyitott és zárt fűtési rendszerekben, beleértve a napkollektoros rendszereket, hőszivattyúkat és klímaberendezéseket is, stabil vagy enyhén változó üzemi folyadékáramlással működik.

Jellemzők:

Teljesítmény - **4,5kW**

Vezérlés - **digitális**

Fűtőelemek száma - **2**

Fűtési fokozatok száma - 2

Körhőmérséklet-szabályozás - **0-80 °C**

Lég hőmérséklet-szabályozás - **nincs**

Szellőztetés, biztonsági szelep - **nincs**

Áramláskapcsoló - **nincs**

Nyomásérzékelő - **nincs**

Tágulási tartály - **nincs**

Külső berendezés csatlakoztatása - nincs

Szobatermosztát csatlakoztatása - nem

Egyéb paraméterek:

Maximális rendszernyomás : **3 bar**

Digitális hőmérséklet-szabályozás : 0 °C - 80 °C - víz

Fűtőberendezés típusa : 2 fűtőelemből álló blokk

Hatékonyság : **99%**

Fűtőkör szabályozása : Folyamatos 0-80 °C között

Csatlakozóaljzatok, hüvelyk : **Ø 3/4 (külső menet)**

Hőcserélő térfogata (legalább), : 0,85 dm³

Teljes méretek HxSxM : **465x151x91 mm**

Súly : **4,7 kg**

Fokozatos teljesítményszabályozás : Igen

Nyitott rendszerűzem : Igen

Különleges jellemzők :

Üzemi folyadék : Tiszta, nem viszkózus, nem agresszív, szilárd anyagok és szálak nélküli folyadék, amely sűrűsége és kémiai aktivitása a vízhez hasonló;