

Elektromos kazán - TENKO DIGITAL 380V 9kW

A TENKO DIGITAL 380V 9kW elektromos kazán **90 m²**-ig terjedő helyiségek **önálló fűtésére**, vagy a **meglévő gázfűtési rendszer kiegészítésére** tervezték.

Ha már van fűtési rendszere, csak vegye meg ezt az igazán **olcsó kazánt**, és biztos lehet benne, hogy **gázkimaradás** vagy **gázáremelés esetén** mindent kényelmesen kezelhet.

Ideális **padlófűtéshez**, de **tartalék berendezésként** is lehet használni.

Mielőtt úgy dönt, hogy kazánt vásárol, ellenőrizze az elektromos hálózatot, a biztosítékokat és a kábelek keresztmetszetét !!!

A kazán fel van szerelve:

- a fűtőtestek bekapcsolása előtti vagy utáni szivattyú be- és kikapcsolásvezérléssel, kétfokozatú védelmi rendszerrel
- a túlmelegedés elleni védelem érdekében, két hőmérsékletérzékelővel
- A rendszerben a fűtőközeg fokozatmentesen állítható 20-75 °C között.

A csatlakoztatás csak a háromfázisú 380 V-os hálózatra lehetséges.

A burkolatrészek kiváló minőségű acélból készülnek, és korrózió ellen kezeltek. Ezenkívül porszórt festékkel vannak bevonva, ami védőréteget képez és szép megjelenést kölcsönöz nekik.

A hőcserélő kizárólag kiváló minőségű, vastag falú csövekből készül, amelyeket korrózió ellen kezelnek,

A készülék 8 bar nyomáson van tesztelve, hogy a hosszú élettartamát biztosítsák.

A kazán jellemzői:

Teljesítmény **9kW**

Digitális vezérlés

Fűtőelemek száma - **3**

Fűtési fokozatok száma - 2

Körhőmérséklet-szabályozás - 20-75 °C

A levegő hőmérsékletének szabályozása - 10-40 °C

Maximális rendszernyomás: 3 bar

Szivattyú - nincs

Szellőztetés, biztonsági szelep - nincs

Vízáramláskapcsoló - nincs

Nyomásmérő - nincs

Tágulási tartály - nincs

Csatlakozás külső berendezésekhez - igen

Előnyök:

magas hatásfok,
elektronikus vezérlés,
megbízhatóság,
könnyű kezelhetőség,
ökológiai tisztaság

3 teljesítmény fokozat

Két hőmérséklet-érzékelő a fűtőközeghez és a helyiség levegőjéhez
Kettős túlmelegedés elleni védelem

Szobatermosztát csatlakoztatásának lehetősége

Külső szivattyúvezérlés lehetősége

Lehetőség a be- és kikapcsolási hőmérsékleti határértékek beállítására

A kazán üzemmódjainak kényelmes kijelzése

Gyors és egyszerű telepítés

Többtarifás fogyasztásmérő működtetése

Korrózióálló ház

A kazán működéséhez nincs szükség kéményre

Alacsony zajszint

Nincs égéstermék kibocsátás

Kis lakóterekbe vagy bútorokba is beépíthető.

Műszaki paraméterek:

Névleges feszültség: **380 V**

Névleges kapcsolási teljesítmény: **9kW**

Hálózati frekvencia: 50 Hz

Fűtőtest típusa: 1 db 3 fűtőelemből álló blokk

Maximális rendszernyomás: **3 bar**

Csatlakozások: **Ø 3/4 hüvelyk (külső menet)**

Teljes méretek: **HxSzxM 581x189x97 mm**

Súly: **7,6 kg**,

További adatok:

Nyitott rendszerű működés, Igen

Levegőhőmérséklet-szabályozás - nincs

Szivattyú - nincs

Levegőztető, biztonsági szelep - nincs

Áramláskapcsoló - nincs

Nyomásérzékelő - nincs

Tágulási tartály - nincs

Keringetőszivattyú csatlakoztatása - Igen

Digitális hőmérséklet-szabályozás: 20 °C - 75 °C a víz esetében,
10 °C - 40 °C levegő esetében

Hatékonyság: 99%

Hőcserélő térfogata: 1,8 dm³

Nyitott rendszerű üzemmód Igen